## कार्यालय निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर (ऊध्यमसिंह नगर) अल्प कालीन निविदा आमंत्रण प्रपत्र (निविदादाताओं हेतु निर्देश, शर्त एवं प्रतिबन्ध)

- 1 मानक प्रपत्र : विभागीय website- www.sugarcane.uk.gov.in पर निविदा दाताओं के उपयोगार्थ कार्य से संबंधित सामान्य निविदा, शर्ते निविदा प्रपत्र व मात्राकृत दर सूची शर्तों के साथ भी प्रदर्शित की जा रही है।
- 2. अनुमानित लागत रू0: : रू0 12.073 लाख

(कन्टीनजेन्सी व G.S.T सहित)

- 2 अ. निविदा का प्रकारः एकल प्रणाली
- 3. निविदा लागत (G.S.T सहित) रू० 👘 ः रू० 11.61 लाख
- 4. निविदा प्रतिभूति की धनराशि रहे रू० 23250.00
- 4 A जमानतः
   अनुबन्ध के पूर्व अनुबन्ध लागत का 10 प्रतिशत

   उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के (नियम 44 के

   अन्तर्गत) वाणिज्यिक बैकों से निर्गत अदाता के नाम

   एकाउन्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट सावधि जमा रसीद या बैक

   गांस्टी आदि के रूप मे अनिवार्यतः 5 प्रतिशत कार्यपूर्ति

   गारंटी एवं प्रतिपूर्ति निक्षेप हेतु 5 प्रतिशत को अलग अलग

   उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें 5 प्रतिशत को Retaintion

   Money के रूप में प्रयोग किया जायेगा।
- 5. कार्य पूरा करने का समय
   दो माह
   6. क्षतिपूर्ति प्रतिभूति
   छत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम 44 खण्ड (ड॰) के अधीन (निर्माण कार्य में विलम्ब के लिये संविदा मूल्य का 0.50 प्रतिशत प्रति सप्ताह परन्तु अधिकतम संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत वसूला जायेगा)
- 7. निविदा की वैधता : 60 दिवस

8. डेकेदार का नाम		
(जिसे निविदा फार्म बेचा ग	या तथा पूरा पता)	

9. ठेकेदार की वैध पंजीकृत श्रेणी :

(स्वसत्यापित पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति सहित)

10. निविदा फार्म के साथ कुल संलग्नको की संख्या

निविदा फार्म जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर व सील

समान्य नियम व शर्तेः

- निविदाओं का मुहरबन्द होना आवश्यक है अन्यथा किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- निविदा खोलते समय सम्बन्धित ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। निविदादाता की अनुपस्थिति में निविदायें खोलने के बाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- 3. निविदा मोहरबन्द लिफाफे में सरावत कर प्रस्तुत की जाऐगी। निविदादाता द्वारा किया के ऊपर संयुक्त निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर लिखा होना एवं विज्ञापन संख्या और कार्य का नाम उल्लेखित होना चाहिये।
- सख्या आर काय का नाम अल्लाखर लगा माल्या 4. कार्य के किसी भी आईटम की मात्राये घट/बढ़ सकती हैं जिसकी दर के सम्बन्ध में ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। यदि किसी आइटम की यूनिट में मिसप्रिंट अथवा स्पेशिफिकेशन में अन्तर स्पष्ट होता है तो केन्द्रीय लो०नि०विभाग की शैंड्यूल की यूनिट व अद्यतन विस्तृत स्पेशिफिकेशन मान्य होगी।
- 5. कार्य निर्धारित समय के अन्दर, समय सारणी के अनुसार पूर्ण करना होगा, अन्यथा ठेका रद्द कर तत्समय जमा जमानत की धनराशि (2 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी को सम्मिलित कर) निक्षेपित/जब्द कर ली जायेगी। ठेकेदार द्वारा समय वृद्धि की मॉग में दिये गये तर्कों को कनिष्ठ अभियता, सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता की सहमति व शासन के तत्समय के नियमो के तहत ही समय वृद्धि दी जायेगी। इस विषय पर अनुबन्ध कर्ता अधिकारी का निर्णय, ठेकेदार को स्वीकार होगा।
- 6. समस्त कार्य तथा उसका प्रत्येक आइटम विभागीय नियम निर्देश व स्पैसीफिकेशन के आधार पर सम्पन्न करना होगा। कार्य पूर्ण होने के २५ माह बाद तक कार्य में पायी जाने वाली त्रुटि के लिए ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्तरादायी होगें। 24 माह के बाद की अवधि में कमियों को ठीक कराने का शपथ-पत्र देने पर ही Retaintion money ठेकेदार को वापस की जायेगी।
- 7. कार्य के अनुबन्ध के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अर्बीट्रेटर के रूप में निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 8. यदि ठेकेदार के ऊपर विभाग की कोई धनराशि वाजिब रह जाती है तो उसकी वसूली कानूनी तौर पर राजस्व विभाग के माध्यम से की जायेगी।

- कार्य की अन्तिम भाष अंकित किये जाने तक समस्त मैंटीरियल की देख रेख ग कार्य की स्टैंविलिंटी आदि का पूर्ण उत्तरदामिल ठेकेदार का होगा।
- 10. एक अध्यम समरत निविधाओं को निररत करने का अधिकार संगुका निदेशक, गला किसान संख्यान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर के पारा स्टमित रहेगा।
- 11. तकनीकी निविदा के साथ 100 / रूठ मुल्म का नान ज्यूकीश्रियल नोटरीकृत शाथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमे निग्न बिन्दुओं का समावेश इस प्रकार आपेखित है कि
- (1) पूर्व में उसकी पंजीकृत/फर्म को सम्पूर्ण राज्य उत्तराखण्ड व अन्य प्रदेश में किसी भी अधिप्राप्ति कर्ता संख्या द्वारा काली सची में नहीं रखा गया है।
- (2) निविदा दाला फर्म/ ठेकेदार का निविदा कमेटी के किसी सदस्य से कोई सम्बन्ध नहीं है, कार्य प्रस्ताव अथवा सम्पादन के लिए नियामक की ओर से नियुक्त पदाधिकारी से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- (3) निविदा प्रपत्रों के साथ चाहे गये सभी प्रपत्र वैध रूप में प्रस्तुत किये गये है किसी तथ्य के असत्य, आमक या असंवैधानिक पाये जाने पर निविदा निरस्त करने अथवा निविदा प्रतिमृति जब्त करने का अधिकार संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड मे निहित होगा।
- (4) शपथ पत्र में उद्घाटित तथ्य सत्य और साक्ष्यों के आधार पर सही है।
  - 12. पावर आफ अटानी मान्य नही होगी।
  - 13. निर्माण कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना व जानमाल के क्षति के लिये विभाग उत्तरदायी नही होगा।
  - 14. स्वप्रमाणित जी०एस०टी० प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  - 15. सामग्री की मात्राओं के अनुसार सैम्पिल टेस्टिंग राज्य की प्रयोगशालाओं में कराया जायेगा जिसमें आने वाला व्यय ठेकेदार के बिलो से वसूला जायेगा। यदि ठेकेदार जानबूझ कर किसी सामग्री की क्वालिटी में विवाद पैदा करता है तो उसकी जॉव की फीस भी ठेकेदार के बिल से ही वसूली जायेगी।
  - 16. कार्य की प्रगति के दौरान रहिल्लाकुक्ताकन अनुबन्ध की धनराशि का 10 प्रति का अल्लाक नीचे की धनराशि का नहीं किया जायेगा। माप पुस्तिका बनने के एक माह के अंदर भुगतान होगा। इस बीच की अवधि में ठेकेदार कार्य बंद नही करेगा।
  - 17. उत्तराखण्ड राज्य/केन्द्र सरकार की कार्यदायी संस्थाओं में पंजीकृत ठेकेदारों को ही निविदा बेची जायेगी।
  - 18. पात्रता के मानको को पूर्ण करने के उद्देश्य से राजकीय विभाग से निर्गत सम्बन्धित कार्य हेतु वैध पंजीकरण की स्वसत्यापित प्रति लगानी होगी।
  - 19. ठेकेदार को यह ध्यान अवश्य रखना होगा कि कार्यालय, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर के परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में आपके द्वारा कार्य कराये जाने के दौरान
- कोई कमी न होने पाये। 20. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम 48 (क) अनुसार न्यूनतम निविदा लागत में विभाग द्वारा तैयार किये गये अनुबन्ध पर ठेकेदार को हस्ताक्षर करने होगे। (अनुबन्ध प्रपत्र को
- कार्यालय मे देखा जा सकता है) 21. शासनादेश सं0 6447/111(2)/11-20(सा0)/11 दिनांक 2 जनवरी 2013 के अनुसार दी जा रही निविदा लागत विभागीय निविदा लागत से 5 प्रतिशत से भी कम होने पर परफारमेन्स सिक्योरिटी डिपोजिट करनी
- 22. बिलो से नियमानुसार जी०एस0टी0, लेबर सेस, आयकर की कटौती की जायेगी। खनिज मेटीरियल में रायल्टी होगी । जमा करने का प्रमाण भी विभाग में उपलब्ध कराना होगा।
- 23. डाउनलोड निविदा प्रपत्र के मूल्य को निविदा पेटी में निविदा डालने से एक दिन पूर्व की तिथि, के बैंक ड्राफ्ट ( संयुक्त निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर के पदनाम का बना हुआ) से अथवा विभाग में नगद जमा उपरान्त रसीद कटवाकर अदा करना होगा।
- 24. निविदा धरोहर निविदा मूल्य का 2 प्रतिशत धन (टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 संयुक्त निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर के पदनाम का बना हुआ) के बिना कोई

भी निविदा स्वीकार नही की जायेगी। मापदण्डों को पूरा करने वाले निविदा दाताओ की निविदा स्वीकार होने के एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को निविदा लागत का 10 (2 प्रतिशत प्रतिभूति सहित) प्रतिशत जमानत/कार्यपूर्ति प्रतिमूति/धरोहर की धनराशि एन0एस0सी0/ एफ0डी0आर0 वाणिज्यिक बैक से निर्गत अदाता के नाम एकाउण्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट/सावधि जमा रसीद या बैंक गांरटी के रूप मे संयुक्त निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एव प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर के पदनाम से निंगत हो (जिसमें से 5 प्रतिशत की धनराशि Deffect liability अवधि तक के लिए वैध हो) प्रस्तुत करनी होगी तभी कायदिश दिया जायेगा।

25. निविदा स्वीकार किए जाने के बाद 7 दिन के अन्दर ठेकेदार को कार्यादेश प्राप्त करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करनी होगी, अन्यथा 2 प्रतिशत प्रतिभूति की धनराशि जब्द कर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

जमा की गयी अर्नेस्ट मनी का विवरण निम्न प्रव	गर है-	
रूपये		
रसीद सं0दिनांक		
बैंक ड्राफ्ट /एफ०डी०आर० स०		
129 ol	· Regime	ह0 ठेकेदार

## (कार्यालय कार्य के लिये)

आज दि0......मे निविदा कमेटी द्वारा निविदा खोली गयी। निविदाये स्वीकृत/अस्वीकृत की गयी।

निविदा स्वीकृत करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

निविदा कमेटी, के प्रस्ताव पर निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर के द्वारा ठेकेदार से अनुबन्ध गठित करने की स्वीकृति दिनांक .....में प्रदान की गयी।

## BILL OF QUANTITY

Name of Work:- कार्यालय गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर के कार्यालय परिसर में स्थित छात्रावास एवं इसके भोजनालय तथा आवासीय कालोनी में स्थित टाईप-1, टाईप-2 के दो-दो आवासों का मरम्मत कार्य (सिविल व सेनीटरी कार्य)।

5.1	N Description of items	Qty	Unit	Rate in rupees with index and 18% G S T	Amount in rupees
А	Civil works				· · · · ·
1	Providing and fixing false ceiling at all heights with integral	15.40	M <sup>2</sup>	2194 05	33788 39
	densified calcium silicate reinforced with fibre and natural filler				
	false ceiling tiles of Size 595x595 mm of approved texture,				
	design and patterns having NRC (Noise Reduction coefficient)				
	of 0.50 (minimum) as per IS 8225:1987, Light reflectance of				
	85% (minimum). Non combustible as per BS:476 (part-4), fire				
	performance as per BS:476 (part 6 & 7), humidity resistance of				
	100%, thermal conductivity < 0.043 W/m K as per ASTM				
	518:1991, in true horizontal level suspended on interlocking				
	metal powder coated T-Grid of hot dipped galvanised iron section of 0.40 mm thick on Silhouette profile, rotary stiched				
	double webbed white with 6mm reveal profile				
	(white/black),comprising of main-T runners of size 15x42mm of				
	length 3000 mm, cross - T of size 15x42 mm of length 1200 mm				
	and secondary intermediate crossT of size 15x42 mm of length				
	600mm to form grid module of size 600 x 600 mm, suspended				
	from ceiling using galvanised mild steel items (galvanizing @ 80				
	grams per sqm) i.e. 50 mm long, 8 mm cuter diameter M-6				
	dash fasteners, 6 mm dia fully thread			12.7	
	428 SUB HEAD : 26.0 NEW TECHNOLOGIES AND MATERIALS rod				
	upto 1000 mm length and L-shape level adjuster of size				
	85x25x2 mm. Galvanised iron perimeter wall angle of size				
	22x19x0.40 mm of length 3000 mm to be fixed on periphery				
	wall / partition with the help of plastic rawl plugs at 450 mm				
	center to center and 40mm long dry wall S.S screws. The work				
	shall be carried out as per specifications, drawing and as per				
	directions of the Engineer-in-Charge. With 15 mm thick integral				
	densified micro edge light weight calcium silicate false ceiling				
	tiles				
-+	Distempering with 1st quality acrylic distember (Ready mix)having	2594.36	M2	60.45	156829.05
	VOC content less than 50 grams/ litre of approved brandand				
	manufacture to give an even shade :Old work (one or more coats)				
	Finishing walls with textured exterior paint of required shade,	1252.28	M2	187.80	235178.18
	Old work (Two or more coats on existing cement paintsurface				2002/0.10
	applied @ 3.28 ltr/10 sqm.	105.00			
	Finishing walls with water proofing cement paint of required	165.63	M2	66.05	10939.63
	shade : Old work (one or more coats @ 2 20 kg/10 sqm)complete.				
	Painting with synthetic enamel paint of approved brand	399.79	M <sup>2</sup>	88.90	35541.33
	andmanufacture of required colour to give an even shade : One				
	or more coats on old work				

223

	Providing and laying water proofing treatment on roofs of slabs	220.23	,		
	everpriving cement slurry mixed with water proofing coment	220.23	M	582.15	128207.33
	compound consisting of applying:				
	(a) after surface preparation, first layer of slurry of cement @				
	0.488 kg/sqm mixed with water proofing cement compound G				
	0.205 kg/sqm.				
	(b) laying second layer of Fibre glass cloth when the first layer				
	isstill green. Overlaps of joints of fibre cloth should not be less				
	than 10 cm.				
	(c) third layer of 1.5 mm thickness consisting of slurry of				
	cement @ 1.289 kg/sqm mixed with water proofing comont				
	compound @ 0.670 kg/sqm and coarse sand @ 1.280 kg/sqm				
	This will be allowed to air cure for 4 hours followed by water				
	curing for 48 hours. The entire treatment will be taken upto 30				
	cm on parapet wall and tucked into groove in parapet all				
	around.				
	(d) fourth and final layer of brick tiling with cement mortar				
	(which will be paid for separately. (For the purpose of				
	measurement the entire treated surface will bemeasured.)				
	Marble polishing( tread ,riser and landing )	39.88	M <sup>2</sup>	424.00	16909.12
	Providing & fixing UV stabilised fiberglass reinforced plastic sheet	80.96	M <sup>2</sup>	1218.96	98687.00
	roofing up to any pitch, including fixing with polymer coated 'J' or 'L'	00.00			
	hooks, bolts & nuts 8mm dia. G.I plain/bitumen washers complete but				
	excluding the cost of purlins, rafters, trusses etc. The sheets shall be				
	manufactured out of 2400 TEX panel rovigs incorporating minimum				
	0.3% ultra-violet stabiliser in resin system under approximately 2400				
	psi and hot cured. They shall be of uniform pigmentation and				
	thickness without air pockets and shall conform to IS 10192 and IS				
	12866. The sheets shall be opaque or translucent, clear or pigmented,				
	textured or smooth as specified. 2 mm thick corrugated (2.5" or 4.2" or 6") or step-down (2" or 3" or 6") as specified				
	inctural steel work riveted, bolted or welded a transmoster	277.20	KG	113.25	A SESTER
	sections, trusses and framed work, including cutting, hoisting,	277.20			
	fixing in position and applying a priming coat of approved steel				
	primer all complete.				
10.	Providing and fixing 1st quality ceramic glazed wall tiles	85.05	M	1146.72	97528.53
	conforming to IS: 15622 (thickness to be specified by the				
	manufacturer), of approved make, in all colours, shades except				
	burgundy, bottle green, black of any size as approved by Engineer-in-Charge, in skirting, risers of steps and dados, over				
	12 mm thick bed of cement mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse				
	sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm,				
	sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm,				
	sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm, including pointing in white cement mixed with pigment of matching shade complete.		,		
11.	sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm, including pointing in white cement mixed with pigment of matching shade complete Providing and laving Ceramic glazed floor tiles of size 300x300	20.96	M <sup>2</sup>	1031.65	21623.38
11.	sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm, including pointing in white cement mixed with pigment of matching shade complete. Providing and laying Ceramic glazed floor tiles of size 300x300 mm (thickness to be specified by the manufacturer) of 1 <sup>st</sup> guality		M	1031.65	21623.38
11.	sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm, including pointing in white cement mixed with pigment of matching shade complete. Providing and laying Ceramic glazed floor tiles of size 300x300 mm (thickness to be specified by the manufacturer) of 1 <sup>st</sup> quality conforming to 1S : 15622 of approved make in colours such as		M	1031.65	21623.38
11.	sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm, including pointing in white cement mixed with pigment of matching shade complete. Providing and laying Ceramic glazed floor tiles of size 300x300 mm (thickness to be specified by the manufacturer) of 1 <sup>st</sup> quality conforming to IS : 15622 of approved make in colours such as White lyong Grey, Filme Red Brown, laid on 20 mm thick		M <sup>2</sup>	1031.65	21623.38
11.	<ul> <li>sand) and jointing with grey cement slurry (2) 3.3kg per sqm, including pointing in white cement mixed with pigment of matching shade complete.</li> <li>Providing and laying Ceramic glazed floor tiles of size 300x300 mm (thickness to be specified by the manufacturer) of 1<sup>st</sup> quality conforming to IS : 15622 of approved make in colours such as White. Ivory, Grey, Fume Red Brown, laid on 20 mm thick cement mortar 1.4 (1 Cement : 4 Coarse sand), Jointing with</li> </ul>		M <sup>2</sup>	1031.65	21623.38
1.	<ul> <li>sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm, including pointing in white cement mixed with pigment of matching shade complete.</li> <li>Providing and laying Ceramic glazed floor tiles of size 300x300 mm (thickness to be specified by the manufacturer) of 1<sup>st</sup> quality conforming to IS : 15622 of approved make in colours such as White. Ivory, Grey, Fume Red Brown, laid on 20 mm thick cement mortar 1.4 (1 Cement : 4 Coarse sand), Jointing with arev cement slurry @ 3.3 kg/sam including pointing the joints</li> </ul>		M <sup>2</sup>	1031.65	21623.38
	sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm, including pointing in white cement mixed with pigment of matching shade complete. Providing and laying Ceramic glazed floor tiles of size 300x300 mm (thickness to be specified by the manufacturer) of 1 <sup>st</sup> quality conforming to IS : 15622 of approved make in colours such as White, Ivory, Grey, Fume Red Brown, laid on 20 mm thick cement mortar 1.4 (1 Cement : 4 Coarse sand), Jointing with grey cement slurry @ 3.3 kg/sqm including pointing the joints with white compete.				21623.38
	sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm, including pointing in white cement mixed with pigment of matching shade complete. Providing and laying Ceramic glazed floor tiles of size 300x300 mm (thickness to be specified by the manufacturer) of 1 <sup>st</sup> quality conforming to IS : 15622 of approved make in colours such as White, Ivory, Grey, Fume Red Brown, laid on 20 mm thick cement mortar 1.4 (1 Cement : 4 Coarse sand), Jointing with grey cement slurry @ 3.3 kg/sqm including pointing the joints with white cement and matching pigment etc., complete. Providing and fixing ISI marked flush door shutters conforming to IS : 2202 (Part I) non-decorative type, core of block board	0 23.31			
	sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm, including pointing in white cement mixed with pigment of matching shade complete. Providing and laying Ceramic glazed floor tiles of size 300x300 mm (thickness to be specified by the manufacturer) of 1 <sup>st</sup> quality conforming to IS : 15622 of approved make in colours such as White, Ivory, Grey, Fume Red Brown, laid on 20 mm thick cement mortar 1.4 (1 Cement : 4 Coarse sand), Jointing with grey cement slurry @ 3.3 kg/sqm including pointing the joints with white cement and matching pigment etc., complete. Providing and fixing ISI marked flush door shutters conforming to IS : 2202 (Part I) non-decorative type, core of block board construction with frame of 1st class hard wood and well matched	0 23.31			
	sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm, including pointing in white cement mixed with pigment of matching shade complete. Providing and laying Ceramic glazed floor tiles of size 300x300 mm (thickness to be specified by the manufacturer) of 1 <sup>st</sup> quality conforming to IS : 15622 of approved make in colours such as White, Ivory, Grey, Fume Red Brown, laid on 20 mm thick cement mortar 1.4 (1 Cement : 4 Coarse sand), Jointing with grey cement slurry @ 3.3 kg/sqm including pointing the joints with white cement and matching pigment etc., complete. Providing and fixing ISI marked flush door shutters conforming to IS : 2202 (Part I) non-decorative type, core of block board construction with frame of 1st class hard wood and well matched commercial 3.nky veneering with vertical grains or cross bands	0 23.31			
	sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm, including pointing in white cement mixed with pigment of matching shade complete. Providing and laying Ceramic glazed floor tiles of size 300x300 mm (thickness to be specified by the manufacturer) of 1 <sup>st</sup> quality conforming to IS : 15622 of approved make in colours such as White, Ivory, Grey, Fume Red Brown, laid on 20 mm thick cement mortar 1.4 (1 Cement : 4 Coarse sand), Jointing with grey cement slurry @ 3.3 kg/sqm including pointing the joints with white cement and matching pigment etc., complete. Providing and fixing ISI marked flush door shutters conforming to IS : 2202 (Part I) non-decorative type, core of block board construction with frame of 1st class hard wood and well matched commercial 3 ply veneering with vertical grains or cross bands and face veneers on both faces of shutters: 35 mm thick	o 23.31 d			
	sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm, including pointing in white cement mixed with pigment of matching shade complete. Providing and laying Ceramic glazed floor tiles of size 300x300 mm (thickness to be specified by the manufacturer) of 1 <sup>st</sup> quality conforming to IS : 15622 of approved make in colours such as White, Ivory, Grey, Fume Red Brown, laid on 20 mm thick cement mortar 1.4 (1 Cement : 4 Coarse sand), Jointing with grey cement slurry @ 3.3 kg/sqm including pointing the joints with white cement and matching pigment etc., complete. Providing and fixing ISI marked flush door shutters conforming to IS : 2202 (Part I) non-decorative type, core of block board construction with frame of 1st class hard wood and well matched commercial 3 ply veneering with vertical grains or cross bands and face veneers on both faces of shutters: 35 mm thick	o 23.31 d			
	sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm, including pointing in white cement mixed with pigment of matching shade complete. Providing and laying Ceramic glazed floor tiles of size 300x300 mm (thickness to be specified by the manufacturer) of 1 <sup>st</sup> quality conforming to IS : 15622 of approved make in colours such as White. Ivory, Grey, Fume Red Brown, laid on 20 mm thick cement mortar 1.4 (1 Cement : 4 Coarse sand), Jointing with grey cement slurry @ 3.3 kg/sqm including pointing the joints with white cement and matching pigment etc., complete. Providing and fixing ISI marked flush door shutters conforming to IS : 2202 (Part I) non-decorative type, core of block board construction with frame of 1st class hard wood and well matched commercial 3 ply veneering with vertical grains or cross bands and face veneers on both faces of shutters 35 mm thick including ISI marked Stainless Steel butt hinges with necessary screws	o 23.31 d	M	2 2099.90	48948.66
12.	sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm, including pointing in white cement mixed with pigment of matching shade complete. Providing and laying Ceramic glazed floor tiles of size 300x300 mm (thickness to be specified by the manufacturer) of 1 <sup>st</sup> quality conforming to IS : 15622 of approved make in colours such as White. Ivory, Grey, Fume Red Brown, laid on 20 mm thick cement mortar 1.4 (1 Cement : 4 Coarse sand), Jointing with grey cement slurry @ 3.3 kg/sqm including pointing the joints with white cement and matching pigment etc., complete. Providing and fixing ISI marked flush door shutters conforming to IS : 2202 (Part I) non-decorative type, core of block board construction with frame of 1st class hard wood and well matched commercial 3 ply veneering with vertical grains or cross bands and face veneers on both faces of shutters 35 mm thick including ISI marked Stainless Steel butt hinges with necessary screws Taking out existing wooden door shutter, repair by cutting, painting	o 23.31 d	M		
12.	sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm, including pointing in white cement mixed with pigment of matching shade complete. Providing and laying Ceramic glazed floor tiles of size 300x300 mm (thickness to be specified by the manufacturer) of 1 <sup>st</sup> quality conforming to IS : 15622 of approved make in colours such as White. Ivory, Grey, Fume Red Brown, laid on 20 mm thick cement mortar 1.4 (1 Cement : 4 Coarse sand), Jointing with grey cement slurry @ 3.3 kg/sqm including pointing the joints with white cement and matching pigment etc., complete. Providing and fixing ISI marked flush door shutters conforming to IS : 2202 (Part I) non-decorative type, core of block board construction with frame of 1st class hard wood and well matched commercial 3 ply veneering with vertical grains or cross bands and face veneers on both faces of shutters '35 mm thick including ISI marked Stainless Steel butt hinges with necessary screws Taking out existing wooden door shutter, repair by cutting, painting etc. and refixing of repaired door shutters to existing door frames,	o 23.31 d	M	2 2099.90	48948.66
11.	sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm, including pointing in white cement mixed with pigment of matching shade complete. Providing and laying Ceramic glazed floor tiles of size 300x300 mm (thickness to be specified by the manufacturer) of 1 <sup>st</sup> quality conforming to IS : 15622 of approved make in colours such as White. Ivory, Grey, Fume Red Brown, laid on 20 mm thick cement mortar 1.4 (1 Cement : 4 Coarse sand), Jointing with grey cement slurry @ 3.3 kg/sqm including pointing the joints with white cement and matching pigment etc., complete. Providing and fixing ISI marked flush door shutters conforming to IS : 2202 (Part I) non-decorative type, core of block board construction with frame of 1st class hard wood and well matched commercial 3 ply veneering with vertical grains or cross bands and face veneers on both faces of shutters 35 mm thick including ISI marked Stainless Steel butt hinges with necessary screws	o 23.31 d	M	2 2099.90	48948.66

- lil

Jeht.

Ab 17.11. 2022

4	Providing and fixing fly proof stainless steel grade 304 wire gauge to windows and clerestory windows using wire gauge with average width of aperture 1.4 mm in both directions with wire of dia. 0.50 mm at		8,4 <sup>7</sup>	1506.55	17614143
5	complete: 9 With 2nd class teak wood heading 62X19 mm Repairs to plaster of thickness 12 mm to 20 mm in patches of area 2.5 sq meters and under, including cutting the patch in proper shape, raking out joints and preparing and plastering the surface of the walls complete, including disposal of rubbish to the dumping ground, all complete as per direction of Engineer in Charge. With cement mortar 1.4 (1 cement: 4 fine sand)				1175.60
6	Providing and fixing glazing in aluminium door, window, ventilator shutters and partitions etc. with EPDM rubber / neoprene gasket etc complete as per the architectural drawings and the directions of engineer-in charge. (Cost of aluminium snap beading shall be paid in basic item). With float glass panes of 5 mm thickness (weight not less than 12 50 kg/ sgm).	9.75		1442 90	14068 2 · 24728 10
7	Providing and laying Polished Granite stone flooring in required design and patterns, in linear as well as curvilinear portions of the building all complete as per the architectural drawings with 18 mm thick stone slab over 20 mm (average) thick base of cement mortar 1.4 (1 cement : 4 coarse sand) laid and jointed with cement slurry and pointing with white cement slurry admixed with pigment of matching shade including rubbing, curing and polishing etc. all complete as specified and as directed by the Engineer-in-Charge. Polished Granite stone slab jet Black, Cherry Red, Elite Brown, Cat Eye or equivalent.	6 30	M <sup>2</sup>	3925-10	1115960 63
	Total civil work				
	Sanitary works			6034.10	24136 40
8	Providing and fixing water closet squatting pan (Indian type W C pan ) with 100 mm sand cast Iron P or S trap, 10 litre low level white P.V.C. flushing cistern, including flush pipe, with manually controlled device (handle lever) conforming to IS : 7231, with all fittings and fixtures complete, including cutting and making good the wall. The second backwherever required: White Vitreous china Orissa	4.00	Each		
9	foot rests. Providing and fixing brass bib cock of approved quality : 18.15.2.20 mm nominal bore	31.00	Each	363.35	2842.65
).	18.15.2.20 mm nominal bold Providing and fixing G.I. pipes complete with G.I. fittings including trenching and refilling etc. External work. 20 mm dia	9.00	mete r	315.85	
	nominal bore Providing and fixing ball valve (brass) of approved quality, High or low pressure, with plastic floats complete : 20 mm nominal	14.00	Each	430.05	6020.70
	bore	1.00	Each	646.95	646.95
	Providing and fixing gui metal gate varies mininal bore approved quality (screwed end) : 32 mm nominal bore				44910.55
	Total sainitry work				1160871.18

शर्ते:—

- अनुबन्ध स्टाम्प डॅयूटी नियमानुसार जमा करनी होगी।
- जुरु न २०११ र २८२१ में अर्थ में भरी जायेगी। निविदा प्रपन्न में कोई भी मॉगी गयी सूचना खाली नहीं रखी जाएगी।
   तिविदा दर अंको व शब्दों में भरी जायेगी। निविदा प्रपन्न में कोई भी मॉगी गयी सूचना खाली नहीं रखी जाएगी।
- बढ़ी हुई मात्राओं का स्वीकृत निविदा दर पर भुगतान किया जायेगा।
- 4. यदि बिल आफ क्वांटिटी से इतर आइटमों पर कार्य ठेकेदारों से कराया जाता है तो वर्तमान शैंड्यूल आफ रेट्स पर इनका भुगतान सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति उपरान्त किया जायेगा।
- 5. टेण्डर डालने से पूर्व टेकेदार प्रस्तावित कार्य का ले आउट, ड्राईंग व कार्य स्थल का निरीक्षण भली प्रकार कर लेवे।
- अन्तिम बिल बनाने की कार्यवाही गुणवत्ता की संतोषजनक रिपोर्ट आने के पश्चात की जायेगी।
- 7. यदि अपरिहार्य कारणों से निविदा प्रपत्र/खोलने के दिवस को राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो अगले कार्य दिवस को कार्यवाही सम्पादित की जायेंगी। यदि किसी निविदा दाता को निविदा बेच दी जाती है तो इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकेगा कि वह निविदा देने हेतु पात्र है।

16) 17.11.2023

ो में प्रोटो होते कहती जगरत समामी ती जनसम जितिहा पता को स्तम करनी तोगी तथा स्थल पर मध्यरी जी त्रत्य हे 1500 BH देकेवर की लेकी। िंगे में प्राप्त विज्ञापत व संस्कित वाफ़ित श्रेणी में वनीकृत तमेवारों को भी, मूल फर्नाकरण प्रमाण पर दिसान पर


िर्दे ते में मंद्र मंद्रों त्राण्यों के राग्यन्त में प्रमाणित पत्रों की समय प्रतियों लगानी अनिवार्य है।

ाय रचने पर घटित किसी भी प्राकृतिक तथा गानवीय आपदा के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा. समस्य जिम्मदारी

स्वरित उंकेदार की होगी। कार्य के लिए Deffect liability period दो वर्ष होगा। उक्त बिल ऑफ क्वान्टिटी की रवेशिणिकोशन अरपाद्य होने की दशा में C.P.W.D Circle Delhi की स्पेसिफिकेशन अन्तिम रूप से मान्य होगी।

- विले आप क्वानिस्टि में उल्लिखित आइटम के पूर्ण होने पर ही उस आईटम को अन्तिम जिल में सम्मिलित किया जायेगा। कर्य से सबधित मजदूरी की कार्य रखल में कार्य के समय यदि कोई दुईटना होती है तो इसके लिये विभाग उत्तरदायी 13
- 14 कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का विवाद होने पर निदेशक गुन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीणुर उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- 15 विमाग की बिजली उपयोग करने पर वाजिव विल की कटौती विल से की जायेगी।
- 16 अधूरे आइटम के आधार पर उस मद में कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 17 कार्यादेश धन को उपलब्धता एवं कार्य कि प्राथमिकता के आधार पर दिया जायेगा। संशर्त निविदा मान्य नही होगी।
- 19 प्रस्तावित कार्य की स्पेशिफिकेशन अनुसार स्थल पर कार्य, कनिष्ठ अभियन्ता की देख–रेख में किया जायेगा।
- 20. टेकेदार द्वारा कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण न करने, गुणवत्ता-युक्त कार्य न पाये जाने, समयवृद्धि मॉगने की दशा म जी०पी०डब्लू०-9 की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- सभी प्रकार के टैक्स को जिस्ति भुगतान के समय लागू नियमों के अनुसार हो जिस्त 21
- कार्य का भुगतान मापन के आधार पर किया जायेगा। 22
- यदि किसी स्पेसिफिकेशन में अस्पष्टता प्रतीत होती है तो C.P.W.D की Standard bidding document मान्य होगी। 23

''प्रस्तावित कार्य को निर्धारित समय अर्न्तगत पूर्ण कराते हुए विभिन्न वस्तुओं / कार्यो / घटकों का रगीन फोटो (जो कि अद्यावधिक किए गए कार्य की प्रगति दर्शाता हो) कार्यालय में जमा करने के साथ किए गए कार्य का विल भी



विल ऑफ क्वान्टिटी में दी गई दर व शर्ते एवं टेण्डर शर्तो को मैने भली भॉति पढ़ लिया है। इन्ही के आधार पर निविदा प्रपन्न में अपनी निविदादर भरकर इसे निविदा फार्म के साथ संलग्न कर बन्द लिफाफे के अन्दर रखते हुये निविदा पेटी में डाल रहा